



## ПОЯСНЕНИЕ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАСЧЕТУ ПАНЕЛЕЙ

Для надлежащего ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО расчета панелей и составления заявки замерщику, сотрудникам нашей компании необходимы следующие данные.

Параметры помещения, а именно:

Поэтажный план, схема БТИ, развертка стен или эскиз составленный заказчиком (дизайнером/архитектором) непосредственно по факту обмера на объекте. При этом на чертеже схеме должны быть указаны размеры всех стен, их толщины, углов (в том числе указываются и не прямые углы), высота подоконников, расстояния между дверями и окнами, толщины и ширины наличников (на чертеже схеме должно быть понятно место размещения панелей, для чего можно их выделить маркером)

### Стандартами панелей CLIFF являются:

Габаритная высота панели – 800мм (все детали в сборе)

Длина панели и погон изделий (кроме вертикальных столбов) 2,8 м. Высота плинтуса 150мм

Тип 1 или 2 (образец на сайте)

Цвет RAL 9003 / 9010

Во избежание ошибок при заказе изделия мы **НАСТОЯТЕЛЬНО** рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных замерщиков и монтажников, **РЕКОМЕНДОВАННЫХ** нашей Компанией. Расчет менеджера, основанный только лишь на схеме, является предварительным и может оказаться не до конца верным. При самостоятельном замере Заказчиком могут быть не учтены многие нюансы стыковки профиля конструкции. Что в следствии приведет нехватке деталей либо их перерасходу

**Напоминаем что все детали для изготовления и сборки панелей CLIFF, разрабатываются сугубо индивидуально и обмену и возврату не подлежат.**

Так же надо понимать, что конструктив панелей CLIFF хоть и разработан таким образом, чтобы максимально упростить задачу сборки и является в своем роде «конструктором», тем не менее, для его качественной сборки требуется серьезный обдуманный подход, специальный инструмент и квалифицированный мастер.