CLIFF

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПАСПОРТ

(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

2021 год

Перед распаковкой необходимо проверить целостность упаковки. Внешний вид дверного полотна должен быть проверен при покупке изделия и до установки (врезки петель и замков). Рекомендуется навешивать дверь на 3 петли. При установке дверного блока в регионах со значительным изменением влажности воздуха в различные времена года следует учитывать небольшие изменения размеров (увеличение во влажный период года и уменьшение в сухой), поэтому необходимо предусматривать зазор между коробкой и полотном 3 мм. Установку дверных блоков должен производить квалифицированный специалист.

ПОРЯДОК СБОРКИ:

- Соберите дверную коробку.
- Врежьте петли в дверное полотно, затем закрепите в дверной коробке.
- Дверное полотно с коробкой устанавливается в дверной проем по уровню, расклинивается и пенится.
- Для монтажа коробки следует применять монтажную пену.
- После полного высыхания пены установите остальную фурнитуру и погонажные изделия.
- После установки дверного блока двери должны находиться в закрытом положении не менее 24 часов.

4. ГАРАНТИЯ

Гарантия на межкомнатные двери Клифф составляет 12 месяцев со дня со дня продажи – поставки.
Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты полотна двери, элементов коробки, наличников, доборов и прочее, возникшие в результате нарушения условий транспортировки, хранения, не надлежащей установки и эксплуатации.

ДЛЯ КАЖДОГО ЗАКАЗЧИКА ДВЕРЕЙ КЛИФФ СОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР, ГДЕ УКАЗЫВАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН, А ТАКЖЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ, ГДЕ УКАЗЫВАЮТСЯ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ, КОЛИЧЕСТВО, РАЗМЕРЫ И ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дата выпуска: _____ 202 ____ . Подпись отв. Сотрудника _____ МП

Производитель: ООО «Никологорские мануфактуры»
Владимирская область, Вязниковский район, ПГТ Никологоры, улица Подгорье 20

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Межкомнатные двери Клифф предназначены для установки в дверные проемы внутри закрытых и отапливаемых помещений.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Межкомнатные двери Клифф производятся на современном высокоточном оборудовании в соответствии с внутренними технологиями, принятыми изготовителем.

Наименования изделия	Материал	Размеры и характеристики
Полотно дверное Клифф	Внутреннее заполнение: Каркас из древесины хвойных пород. Облицовка: фрезерованный МДФ Покрытие: Эмаль Цвет по RAL	Толщина: 40 (+/- 1,5) мм Высота и ширина полотен являются индивидуальными
Коробка дверная Клифф	Материал: МДФ Покрытие: Эмаль RAL Цвет по RAL	В комплекте: уплотнитель Размеры являются индивидуальными
Наличник Клифф	Материал: МДФ Покрытие: Эмаль RAL Цвет по RAL	Размеры являются индивидуальными
Доборный элемент Клифф	Материал: МДФ Покрытие: Эмаль RAL Цвет по RAL	Толщина 10мм. Размеры являются индивидуальными
Упаковка изделий Клифф	Пенопласт, синтетический не тканный материал	Определяются изготовителем

Полотна имеют допуски ±1.5 мм по геометрии и линейным размерам. Лакокрасочное покрытие наносится в 3-и слоя. Первый грунт глубокого проникновения, затем промежуточная шлифовка, далее эластичный грунт и финишная эмаль. Покрашены все поверхности полотен, за исключением верхнего и нижнего торца.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении и транспортировке межкомнатных дверей Клифф должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Транспортировка дверей возможна только в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Хранение дверей и комплектующих к ним допускается только на ровной сухой поверхности в горизонтальном положении («лежа»). Хранение «стопкой» и «стоя» не допускается. Помещение, где хранятся двери должно быть закрытым и отапливаемым. Категорически запрещается хранить упакованные двери в помещении, где проводятся строительные или ремонтные работы с большим содержанием влаги, например: оклейка обоями, штукатурные работы, устройство стяжки и прочее.

При хранении необходимо избегать попадания на дверь, в течении длительного времени, прямого солнечного света, который может вызвать неравномерное выцветание тонировки и лакокрасочного покрытия двери. Запрещается хранить двери вблизи нагревательных приборов, на сквозняке, а также в неотапливаемых помещениях. Резкие перепады температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин и искривления полотен дверей и их комплектующих.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Межкомнатные двери Клифф должны эксплуатироваться только внутри закрытых и отапливаемых помещений с нормальной влажностью (40-60%) и температурой +17 +25 градусов. Помещения, где эксплуатируются двери, должно иметь хорошую вентиляцию. Если таковая отсутствует, необходимо обеспечить искусственное проветривание. Изделия изготовлены из гигроскопичных материалов, поэтому попадание влаги на поверхность изделий не допустимо и приведет к их деформации.

Избегайте при уходе за поверхностью изделий загрязненных и царапающих губок (тканей). Применяйте только чистые и мягкие ткани. Для очистки поверхности изделия используйте средства, предназначенные для очистки и полировки мебели из натуральных материалов. Для устранения мелких царапин рекомендуется использовать полироль с воском. Используемые средства не должны содержать абразив или любой растворитель. Не сушите на двери мокрое и влажное белье и одежду. Избегайте образования сквозняка, способного произвести самопроизвольное захлопывание дверей. Не допускайте прямого попадания огня и воды. Не позволяйте домашним животным царапать, грызть и кусать изделия.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

В холодное время года после транспортировки межкомнатных дверей Клифф необходимо выждать минимально 72 часа до начала их монтажа. При установке двери в строящемся или ремонтируемом помещении, необходимо убедиться, что влажность внутри помещения не превышает 60%, и все материалы просохли. Монтаж дверных блоков проводится только после окончания всех «влажных работ» (оштукатуривание, заливка полов и т.д). Избегайте чрезмерного повышения температуры внутри помещений.